

LEGENDA:

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

- SSWiN - Centrala alarmowa SSWiN typ: INTEGRA 64
- Ex 8 wejść - Ekspander 8 wejść typ: INT-E
- Z - Zasilacz systemowy typ:
- Manipulator LCD typ: INT-KLCD-GR
- PIR+MW - Dualna czujka ruchu typ: GREY Plus
- Czujka czadu (tlenku węgla) typ: DG-1 CO
- Czujka zalania (woda) typ: FD-1
- Kontaktron czołowy typ: S-2
- Przycisk napadowy typ: PNK-1
- Sygnalizator wewnętrzny akustyczny typ: SPW-100
- Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny typ: SP-4003 R
- ——— - Przewód YTDY 4x0,5mm
- ——— - Przewód YTDY 6x0,5mm

UWAGI:

1. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem oraz zgodnie z wytycznymi Producenta.

PRZEMYSŁAW BŁOCH
ul. Energetyków 7/114 65-729 Zielona Góra
NIP: 973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:
Przebudowa i modernizacja budynku biurowego

adres:
Bolesławiec, ul. B. Chrobrego 3

tytuł rys.:
System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN – Rzut piwnicy

projektant:
mgr inż. Arkadiusz Sadowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej nr 130/90/ZG

podpis:

opracował:
mgr inż. Jarosław Wirszyc

podpis:

skala:	data:	nr rys.:
1:50	24.04.17	T–11